



**FLAMTEC**  
SYSTÈMES COUPE-FEU

9 bis rue Jean-Jacques Rousseau 91353 GRIGNY CEDEX  
Tél. : 01.69.43.13.86 - Fax : 01.69.43.10.23 - [contact@flamtec.fr](mailto:contact@flamtec.fr)

*L'intégrité du compartimentage coupe-feu est notre spécialité*

## Systeme BCR

### Systeme coupe-feu EI 120



Les briques FLAMTEC BR sont des pièces moulées, prêtes à l'usage, en mousse polyuréthane formée de deux composantes. Elles assurent le calfeutrement et empêchent ainsi la poussière et les fibres de pénétrer dans les ouvertures.

Les briques BR sont hautement élastiques, resserrant le pourtour des câbles et des conduits passant dans les ouvertures.

Les petites ouvertures ou interstices sont remplis de mousse expansives FLAMTEC CR qui assure un scellement étanche aux gaz de combustion.

Les dimensions des briques FLAMTEC BR : (L) 230 mm x (l) 130 mm x (H) 60 mm.

Installées dans le sens de la longueur, au travers d'un mur (minimum 150 mm en béton cellulaire), les briques BR d'une épaisseur de 230 mm offrent une durée coupe-feu EI 120.

Les dimensions maximales des trémies : Largeur : 365 mm x hauteur : 200 mm